

2022 夏快適商品

1 ブラックコンドル 折りたたみ式工場扇 型式: BC-450S(P)

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

- ◇羽根径: 45cm
- ◇三脚折りたたみ型で
収納時に省スペース
- ◇風量切替: 3段階調節
- ◇首振角度: 左右 約 60°
: 上 約 20°
: 下 約 60°

■電源: 単相 100V 50/60Hz
■消費電力: 130/150W
■風速: 288/360m/min
■風量: 163/184 m³/min
■電源コード: 2.2m (アース付)
■サイズ: W830XD730XH1260
~ 1400mm
■質量: 約 6.5kg



POINT

お買得
チャンス!

2 Shinko キャスター型工場扇 型式: YL-168CF

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

キャスター扇”は移動する作業に便利
(工場・倉庫等の換気や乾燥に)

- ◇羽根径: 45cm
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替: 3段階調節
(押釦式)

■電源: 単相 100V 50/60Hz
■消費電力: 140/150W
■風速: 240/276m/min
■風量: 120/138 m³/min
■電源コード: 4.8m (アース付)
■本体寸法: W510×D500×H760mm
■質量: 約 14.5kg

風量: 押釦式



お買得
チャンス!

3 PROMOTE 壁掛型工場扇 型式: P-450K

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

- ◇羽根径: 45cm・樹脂 4枚羽根
- ◇左右首振り・首折れ機能付
- ◇風量切替: 3段階調節
(有線リモコン式) コード長さ 1.2m
- ◇場所を取らない、壁掛式

■電源: 単相 100V 50/60Hz
■消費電力: 130/150W
■風速: 288/360m/min
■風量: 163/184 m³/min
■電源コード: 2.2m (アース付)
■本体寸法: W520×D260×H520mm
■質量: 約 5.0kg

有線リモコン式



お買得
チャンス!

4 Shinko 床置き扇風機 型式: KS-30Y

単相 100V 羽根径 30cm 羽根数 3枚

全面方向
360°回転



今すぐ動きを
チェックしてね!



電 源 単相 100V 50/60Hz
消費電力 50Hz: 強 37 中 35 弱 32.5
60Hz: 強 37.5 中 35 弱 33
風 量 強 27.5 m³/min / 強 25.6 m³/min
運転モード 1 (弱) 2 (中) 3 (強)
電源コード 約 1.8m
寸 法 W340×D210×H385 (mm)
質 量 約 1.78kg

お買得
チャンス!

5 NAKATOMI ビックファン 型式: BF-75V

全閉式

単相 100V 羽根径 75cm 羽根数 3枚

50Hz 1時間の電気代 約6.9円
60Hz 1時間の電気代 約9.3円

電 源 単相100V 50/60Hz
電 流 3.40/3.74A
消費電力 257/346W
風 速 228/267m/min
風 量 341/365m³/min
騒 音 値 74/78dB
電源コード 約2.4m

本体寸法: W895×D350×H970mm
質 量: 約28kg

オプション品
・75cmアルミ3枚羽根 [IF7-3A]
【JAN: 4511340111166】

上下方向の
風向き角度が
調節可能

お買得
チャンス!

6 ヒロコーポレーション アイスコールドミストファン 型式: HTDL-997

リビングや寝室、オフィスのデスクに!

水冷 / 氷冷のミスト + ファン

圧倒的涼しさ!!



水タンク 180ml



UV除菌

仕様
内蔵電池: リチウム電池 4000mAh
充電時間: 約 4.5 時間
内蔵電池: 3.5 時間
水タンク: 180ml
入力電圧: 5V/1A
質量: 約 690g
付属品: Type-Cケーブル・アビストレー × 2

お買得
チャンス!

7 ヒロコーポレーション ブレードレス扇風機 型式: HT-1015WH

羽なしでスタイリッシュ!
どんな部屋にでも合う
シンプルなタワー型扇風機

仕様
定格: DCモーター AC100V 50/60Hz 30W
タッチセンサースイッチ
約90° 左右首振り
1 ~ 9 段階の風量調節
1 ~ 8 時間タイマー
風量 38 m³/min
サイズ W250×D250×H1000 (mm)
コード長さ 1.8m
質量 2.5kg



左右首振り 90°

お買得
チャンス!

8 ブラックコンドル ポータブルファン

有害ガス・粉塵の排気、暑気払い
高温作業、地下工事作業などの
様々な用途で使用できます。



CJ-300

CJ-200

専用ダクト

CD-230

CD-320

型番: CJ-200

お買得
チャンス!

型番: CJ-300

お買得
チャンス!

型番: CD-230

お買得
チャンス!

型番: CD-320

お買得
チャンス!

	CJ-200	CJ-300
電 源	単相 100V	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(W)	130/170	380/500
風量(m³/min)	25/35	64/77
回転数(rpm)	2800/3300	2800/3300
ファン径(mm)	φ200	φ300
電源コード(m)	約3m	
質 量(kg)	約 7.0	約 12.0
適合ダクト	CD-230	CD-320
	φ230×5m	φ320×5m

9

KODEN

スポットクーラー
型式：KES251SMFB

排水を抑えた
省ドレン設計

タンク
容量
5L

単相
100V

工場や作業現場の熱対策、イベント・展示会等の暑さ対策として、
設備、レンタル・リース用途向けに、吊下げフックとオール板金（本体）
を採用した堅牢性の高いスポットクーラーです。

【仕様】
型式 KES251SMFB
タイプ 1口 / 手動首振り
冷房能力 約2.2 / 2.5 kW (50/60Hz)
サイズ W40.5 × D43 × H85.5 cm
重量 約42 kg
電源コード 約1.9m
定格 単相100V
消費電力 約870 / 1090 W (50/60Hz)
電気代（1時間あたり） 約24 / 30 円（50/60Hz）
ドレンタンク 5L

お買得
チャンス！

10

PROMOTE

スポットクーラー
型式：P407R
(スタンダードタイプ)

お買得
チャンス！

型式：P407TC
(首振タイプ)

お買得
チャンス！

型式：P407TII
(首振タイプ)

お買得
チャンス！

※電源コードが付いていないので
据付工事が必要です。

◇環境にやさしい冷媒 R407C を採用！
オゾン破壊係数ゼロ
◇排熱ダクト付き（45cm まで伸縮可能）
◇コンパクトドレンタンク採用で女性でも
簡単に排水作業ができます
◇付属のドレンホースで直接排水も可能！
◇フレキシブルダクトが約 75° の範囲
で自動首振り *首振タイプのみ

	P407R	P407TC	P407TII
電 源	単相100V	50/60Hz	三相200V 50/60Hz
冷房能力(kW)	2.2/2.5		
電 流(A)	弱 8.4/9.6 強 9.3/10.2	8.45/9.65 9.4/10.3	3.6/4.0 3.8/4.3
消費電力(W)	弱 765/940 強 805/1000	770/945 810/1005	930/1130 1040/1160
タンク容量	5L (ドレンホース付)		
騒音値(dB)	弱 64/65 強 66/68	63/64 65/67	
電源コード(m)	約2		無
本体寸法(mm)	W400×D430×H820		
質量(kg)	約40		
首振機能	×	○	
圧縮機	全閉型ロータリーコンプレッサー		

11

PROMOTE

スポットクーラー
型式：P407ND

お買得
チャンス！

◇大容量ドレンタンク (20L) 採用
◇フレキシブルダクトなので
角度調整が自由にできます
◇付属のドレンホースで直接排水
も可能！

電 源	単相100V 50/60Hz
冷房能力(kW)	2.2/2.5
電 流(A)	弱 9.5/10.0 強 10.0/11.0
消費電力(W)	弱 840/985 強 870/1070
タンク容量	20L (ドレンホース付)
電源コード(m)	約1.8m
本体寸法(mm)	W400×D470×H885
質量(kg)	約43kg
首振機能	×
圧縮機	全閉型ロータリーコンプレッサー

12

NAKATOMI

スポットクーラー
型式：ND-180

お買得
チャンス！

◇従来品より熱交換器を
増やして冷却効果を UP!
(強／弱の風量切替は無し)
◇キャスター付きで
必要な時に必要な所へ
◇環境にやさしい
冷媒 R407C を採用
◇単相 100V 据付工事不要

電 源	単相 100V 50/60Hz
冷房能力 (kW)	1.7 / 1.8kW
電流 (A)	6.7 / 6.85
消費電力 (A)	600 / 675
タンク容量	3L
電源コード	約 1.8m
本体寸法 (mm)	W475×D275×H610
質量	約 23kg

13

NAKATOMI

ツインダクトスポットクーラー
型式：SAC-3000

お買得
チャンス！

◇単相 100V 電源の
ツインダクトスポットクーラー

冷房能力
50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW

電 源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	3.0/3.4kW
電 流	(強) 10.2/12.0A (弱) 10.0/11.9A
消費電力	(強) 920/1160W (弱) 900/1150W
タンク容量	5L
騒音値	(強) 64/65dB (弱) 62/62dB
圧縮機 (定格出力) 冷媒封入量 電源コード	全閉型ロータリー (0.79/0.94kW) 750g 約2m

14

ブラックコンドル

進化したクールウェア
型式：BC-CW04C

6700mAh の大容量

メッシュ生地で風の道をつくり
頭の方まで風が流れます。
襟を立てる事でヘルメットの中まで涼しく！

綿 100% 充電式 空冷式

【付属品】

品名・品番 クールウェアフルセット BW-CW04C
カラー ブルー・シルバーグレー
サイズ M・L・LL・3L・4L・5L
定格 10V 6700mAh
充電回数 約500回
充電時間 約5時間
出力電圧 10V(表示4) 8V(表示3) 7V(表示2) 5V(表示1)
連続稼働時間 約5時間 約9時間 約11時間 約24時間以上
質量 電装部品 / 約420g セット質量 / 約810g
セット内容 服(綿100%)、ファン×2個、ケーブル、バッテリー、充電器、ソフトケース

15

ブラックコンドル

クールウェア
ベスト
型式：BC-CWV04P

お買得
チャンス！

【付属品】

ネイビー (NV) シルバー (SV)

素材: ポリエステル100%	サイズ: M・L・LL・3L・4L・5L					
SIZE	M	L	LL	3L	4L	5L
身長	66	68	70	72	74	74
肩幅	45	47	49	53	57	61
胸囲	118	122	126	134	142	150

16

ブラックコンドル

クールウェア
フルハーネス仕様
型式：BC-CWH04C

ブルー

フルハーネス着用時に役立つ
デザインのクールウェア！
背中に取り出し口、
前面にフック掛け。

※フルハーネス仕様はブルーのみの販売となります

お買得
チャンス！

【付属品】

17

TASCO

コードレス式空調ファン
型式：TA901CR

最大風量
66L/秒

最長
運転時間
14時間

煩わしいコードとはおさらば！
90φの穴の開いている服に装着出来ます
※一部合わない服もあります。

お買得
チャンス！

サ イ ズ H129×W146×D54mm (90mm 服穴径対応)
風 量 3段階 (弱 / 中 / 強)
最大風量 66L/s (ファン2個合計値)
稼働時間 弱 / 14時間 中 / 約8時間 強 / 約5時間
質 量 400g (1台分、充電電池含む)
セット内容 本体2台、専用充電器 (約8時間で2台充電可)
※数値は当社基準において測定した値となります。

18

WASHO
HOSHO

俺のベスト
型式：WA-CBEST

クールウェアと使えば
最強です！

保冷剤5個付

冷やしたい場所に保冷剤を
入れて体のほてりをとります！

お買得
チャンス！

商品セット内容 WA-CBEST (フリー)
俺のベスト×1着 保冷剤×5個
ベスト仕様
材質: ポリエステル 100%
サイズ: フリーサイズ
着丈 45cm
(胸囲 MAX135cm)
保冷剤仕様
サイズ: 150×140
重量: 220g
保冷時間: 常温で約6時間
(使用状況により異なります)