

2023 夏快適商品

1 ブラックコンドル 折りたたみ式工場扇
型式：BC-450S(P)

2芯・3芯兼用

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

◇羽根径：45cm
◇三脚折りたたみ型で
収納時に省スペース
◇風量切替：3段階調節
◇首振角度：左右約60°
：上約20°
：下約60°

■電源：単相 100V 50/60Hz
■消費電力：130/150W
■風速：288/360m/min
■風量：163/184 m³/min
■電源コード：2.2m（アース付）
■サイズ：W830XD730XH1260
■質量：約 6.5kg

POINT
折りたたみプラグ付
※画像はイメージです

お買得
チャンス！

2 Shinko キャスター型工場扇
型式：YL-168CF

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

“キャスター扇”は移動する作業に便利
（工場・倉庫等の換気や乾燥に）

◇羽根径：45cm
◇左右首振り・首折れ機能付
◇風量切替：3段階調節
（押釦式）

風量：押釦式

■電源：単相 100V 50/60Hz
■消費電力：140/150W
■風速：240/276m/min
■風量：120/138 m³/min
■電源コード：4.8m（アース付）
■本体寸法：W510×D500×H760mm
■質量：約 14.5kg

お買得
チャンス！

3 PROMOTE 壁掛型工場扇
型式：P-450K

単相 100V 羽根径 45cm 羽根数 4枚

◇羽根径：45cm・樹脂4枚羽根
◇左右首振り・首折れ機能付
◇風量切替：3段階調節
（有線リモコン式）コード長さ 1.2m
◇場所を取らない、壁掛式

有線リモコン式

■電源：単相 100V 50/60Hz
■消費電力：130/150W
■風速：288/360m/min
■風量：163/184 m³/min
■電源コード：2.2m（アース付）
■本体寸法：W520×D260×H520mm
■質量：約 5.0kg

お買得
チャンス！

4 Shinko 床置き扇風機
型式：KS-30Y

全面方向
360°回転

単相 100V 羽根径 30cm 羽根数 3枚

今すぐ動きをチェックしてね！

電 源 単相 100V 50/60Hz
消費電力 50Hz：強 37 中 35 弱 32.5
60Hz：強 37.5 中 35 弱 33
風 量 強 27.5 m³/min / 強 25.6 m³/min
運転モード 1（弱）2（中）3（強）
電源コード 約 1.8m
寸 法 W340×D210×H385（mm）
質 量 約 1.78kg

お買得
チャンス！

5 NAKATOMI ビックファン
型式：BF-75V

全閉式

単相 100V 羽根径 75cm 羽根数 3枚

50Hz 1時間の電気代 約 8.0 円
60Hz 1時間の電気代 約 10.7 円

電 源 単相 100V 50/60Hz
電 流 3.40/3.74A
消費電力 257/346W
風 速 228/267m/min
風 量 341/365m³/min
騒 音 値 74/78dB
電源コード 約 2.4m

本体寸法：W895×D350×H970mm
質 量：約 28kg

オプション品
・75cmアルミ3枚羽根[IF7-3A]
【JAN：4511340111166】

上下方向の
風向き角度が
調節可能

お買得
チャンス！

6 ヒロコーポレーション ハイパワーサーキュレーター
型式：HBS-50

BIG SIZE

電源：AC100V 50/60Hz
消費電力：85W
モーター：ALU モーター
風量調節：3段階
羽根：5枚
RPM：1150R/M±10%

本体サイズ：約幅 55.0×高さ 57.0×奥行 15.0cm
本体重量：約 3.5kg

お買得
チャンス！

7 タイカツ 折りたたみ式工場扇
型式：HX-600A

BIG SIZE

単相 100V 羽根径 60cm 羽根数 4枚

◇羽根径：60cm（アルミ羽根）
◇三脚折りたたみ型で
収納時に省スペース
◇風量切替：3段階調節
◇首振角度：左右約80°
：上約15°
：下約15°

■電源：単相 100V 50/60Hz
■消費電力：172/204W
■風速：256/316m/min
■風量：128/158 m³/min
■電源コード：2.4m
■サイズ：H1360～1520mm
■質量：約 13.5kg

お買得
チャンス！

8 ブラックコンドル

有害ガス・粉塵の排気、暑気払い
高温作業、地下工事作業などの
様々な用途で使用できます。

ポータブルファン
型番：CJ-200

ポータブルファン
型番：CJ-300

専用ダクト
型番：CD-230

専用ダクト
型番：CD-320

	CJ-200	CJ-300
電 源	単相 100V	
周波数(Hz)	50/60	
消費電力(W)	130/170	380/500
風量(m³/min)	25/35	64/77
回転数(rpm)	2800/3300	2800/3300
ファン径(mm)	φ200	φ300
電源コード(m)	約3m	
質 量(kg)	約 7.0	約 12.0
適合ダクト	CD-230 φ230×5m	CD-320 φ320×5m

専用ダクト
CD-230（CJ-200用）
CD-320（CJ-300用）

お買得
チャンス！

9

KODEN

スポットクーラー

型式：KES251SMFB

排水を抑えた
省ドレン設計

タンク
容量
5L

単相
100V

工場や作業現場の熱対策、イベント・展示会等の暑さ対策として、
設備、レンタル・リース用途向けに、吊下げフックとオール板金（本体）
を採用した堅牢性の高いスポットクーラーです。

【仕様】

型式

KES251SMFB

タイプ

一口 / 手動首振り

冷房能力

約2.2/2.5kW(50/60Hz)

サイズ

W40.5×D43×H85.5cm

質量

約42kg

電源コード

約1.9m

定格

単相100V

消費電力

約870/1090w(50/60Hz)

電気代
(1時間あたり)

約24/30円(50/60Hz)

ドレンタンク

5L

お買得
チャンス！

10

PROMOTE

スポットクーラー

型式：P410-A

暑さ対策・環境改善に活躍

排水量が少ない
省ドレン設計！

タイプ

一口 / 手動首振り

電源

単相100V(50/60Hz)

冷房能力

約2.2/2.5KW

消費電力

940/1130W

コード長さ

1.7m

サイズ

39×43×80cm

重量

36kg

電気代
(1時間あたり)

約30/35円 / 時間

ドレンタンク

5L

お買得
チャンス！

11

PROMOTE

スポットクーラー

型式：P410-SC
(首振りタイプ)

暑さ対策・環境改善に活躍

排水量が少ない
省ドレン設計！

タイプ

一口 / 自動首振り機能付

電源

単相100V(50/60Hz)

冷房能力

約2.2/2.5KW

消費電力

875/1094W

コード長さ

1.7m

サイズ

40.5×43×89.5cm

重量

45kg

電気代
(1時間あたり)

約27/34円 / 時間

ドレンタンク

5L

お買得
チャンス！

12

KODEN

ミニスポットクーラー

型式：KES181SMAB

単相
100V

小型なのにパワフル冷房！
ミニタイプのスポットクーラー
パワフル送風で換気にも活躍

電 源

単相100V 50/60Hz

冷房能力 (KW)

1.4/1.5kW

電流 (A)

7/8A

消費電力 (W)

700/800

タンク容量

3L

電源コード

約1.3m

本体寸法 (mm)

W465×D287×H586

質量

約25.5kg

お買得
チャンス！

13

NAKATOMI

ツインダクトスポットクーラー

型式：SAC-3000

◇単相100V電源の
ツインダクトスポットクーラー

冷房能力

50Hz: 3.0kW
60Hz: 3.4kW

電 源

単相100V
50/60Hz

冷房能力

3.0/3.4kW

電 流

(強) 10.2/12.0A
(弱) 10.0/11.9A

消費電力

(強) 920/1160W
(弱) 900/1150W

タンク容量

5L

騒音値

(強) 64/65dB
(弱) 62/62dB

圧縮機
(定格出力)

全閉型ロータリー
(0.79/0.94kW)

冷媒封入量

750g

電源コード

約2m

お買得
チャンス！

14

NICHIDO

バッテリー式スポットクーラー

型式：SPCN-032BAC

電源いらずで、どこでも快適冷房！

バッテリー
セット

■冷房能力
R134a冷媒
0.32kW
(GWP値:1430)

■冷房能力
0.32
kW

■連続運転時間
(25℃)
約4~4.5時間
(15℃)
約4.5~5時間

■充電時間
4.5~5
時間

■定格電圧: AC100V/DC24V~48V

■定格周波数: 50/60Hz

■定格電流(強): <送風>0.13A(50Hz)・0.18A(60Hz)
<冷風>1.38A(50Hz)・1.37A(60Hz)

■消費電力(強): <送風>9W(50Hz)・16W(60Hz)
<冷風>125W(50Hz)・128W(60Hz)

■冷房能力: 0.32kW

■使用環境温度: 15℃~40℃

■騒音レベル: 53dB

■冷媒封入量: 65g

■USB出力: 5V1A×2

■サイズ: W191×D465×H337mm

■質量: 9.5kg(ダクト含まず)

【付属品】

■冷風ダクト(1.5m)

■排熱ダクト(1.5m)

■電源・充電兼用ACアダプター

■バッテリーケーブル

■ショルダーベルト

■ドレンホース

お買得
チャンス！

15

ブラックコンドル

折り畳みテント

型式：NH-54

正方形
2.5M角

テント脚3段階調整
2.1m・2.2m・2.3m

収納時: W220×D230×H1580mm
質量: 約20kg

お買得
チャンス！

16

ブラックコンドル

フォールディングチェア

型式：BC-CHAIR

※アソート品の為、色が選べません

本体サイズ: 約幅40×高さ60×奥行40cm(展開時)
約幅13×高さ60×奥行13cm
本体重量: 約1100g

お買得
チャンス！

17

NICHIDO

エアソファベッドアラジン

型式：ASB-01

まるで魔法の絨毯！
ワンタッチ60秒で空気入れ完了！

（SN） （OG）

蓄電池: リチウムポリマーバッテリー 3.7V3600mAh
充電時間: 5時間
仕様: 防滴型
連続耐荷重: 150kg
USB出力: DC5V1A (USB TypeC)
サイズ: W800×D1500×H1970mm

質量8約1kg

お買得
チャンス！

18

NICHIDO

クールファン

型式：CF-280N

気化式中型冷風・加湿機
クールファン

業務用 屋内型 ON-OFFタイマー付(1~9時間)
100V専用(50/60Hz) リモコン付

冷風連続
使用時間
5.5~8h

水蒸気量
3~4
L/h

有効貯水量
35L

入力電線
5m
おまかせプラグ付

■定格電流(強): 2.4A(50Hz)・2.5A(60Hz)
■消費電力(強): 217W(50Hz)・245W(60Hz)
■冷房能力: 6.0kW
■冷却範囲: 20~40㎡
■使用環境温度: 10℃~45℃
■給水方式: タンク貯水式
■ファン径: 370mm
■風向調節: <上下>90度(手動)・<左右>60度(自動)
■サイズ: W616×D430×H1170mm
■質量: 23kg

夏場は、吹出口で周囲より-5℃の冷却効果

12m 10m 8m 6m 5m 4m 3m 2m 1m 0.5m

お買得
チャンス！

19

ヒロコーポレーション

ブレードレス扇風機

型式：HT-1015WH

羽なしでスタイリッシュ！
どんな部屋にでも合う
シンプルなタワー型扇風機

仕様

定格: DCモーターAC100V 50/60Hz 30W

タッチセンサースイッチ

約90° 左右首振り

1~9段階の風量調節

1~8時間タイマー

風量 38㎡/min

サイズ W250×D250×H1000 (mm)

コード長さ 1.8m

質量 2.5kg

左右首振り90°

お買得
チャンス！

20

ヒロコーポレーション

アイスコールドミストファン

型式：HTDL-997

リビングや寝室、オフィスのデスクに！
水冷 / 氷冷のミスト + ファン
圧倒的涼しさ！！

180mm

125mm

150mm

スイング機能付90°

水タンク 180ml

UV除菌

仕様

内蔵電池: リチウム電池 4000mAh
充電時間: 約4.5時間
内蔵電池: 3.5時間
水タンク: 180ml
入力電圧: 5V/1A
質量: 約690g
付属品: Type-Cケーブル・アイストレー×2

お買得
チャンス！